


Onze perslucht filters van hoogwaardige Duitse kwaliteit tegen concurrerende pijzen. Uw voordelen:

- Solide aluminium behuizing met poedercoating
- Lager weerstand waardoor minder drukval
- Diverse uitvoeringen mogelijk



	Capaciteit		Afmetingen (mm)				Aansluiting
	m ³ /h	m ³ /min	A	B	C	D	
PCN 25	35	0,58	90	21	220	110	1/4"
PCN 50	52	0,87	90	21	220	110	3/8"
PCN 60	52	0,87	90	21	220	110	1/2"
PCN 70	120	2,00	90	21	281	160	1/2"
PCN 80	120	2,00	90	21	281	160	3/4"
PCN 90	216	3,60	130	40	332	260	3/4"
PCN 100	216	3,60	130	40	332	260	1"
PCN 110	360	6,00	130	40	478	310	1"
PCN 120	540	9,00	130	40	482	390	1 1/4"
PCN 130	725	12,00	130	40	545	435	1 1/2"
PCN 135	725	12,00	130	40	545	435	2"
PCN 140	800	13,33	184	51	704	490	2"
PCN 160	1200	20,00	184	51	704	560	2"
PCN 170	1500	25,00	250	74	620	440	2 1/2"
PCN 190	1900	31,67	250	74	1062	630	3"

	Type	Filtatie	restolie
		Micron	mg/m ³
Voorfilter	VF	5	5
Fijnfilter	FF	1	0,1
Oliefilter	OF	0,01	0,01
Actiefkool	AF	-	0,003



Bij 20 °C en 7 bar(g). Maximale druk 16 bar(g) m.u.v. PCN 190 : 12 bar(g)



Perslucht Centrale Nederland, Watermunt 9, 2841 SN Moordrecht, 0182 76 47 87
info@perslucht-centrale.nl, www.perslucht-centrale.nl